CONSÚLTENOS
PARA CUALQUIER DUDA

900 20 68 68
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Somfy España, S.A.
Pº Ferrocarriles Catalanes, 290-292
08940 Cornellá (Barcelona)
Tel. 934 800 900*
Fax 933 770 396
bricolaje.es@somfy.com
www.somfy.es

A BRAND OF SOMFY GROUP

3 AÑOS GARANTÍA

somfy Building happiness

PERSIANAS
MOTORIZACIÓN Y AUTOMATISMOS

Hogar Inteligente

con su kit automático para persiana

3 AÑOS GARANTÍA

somfy

Building happiness

¿Por qué motorizar su persiana?

Tu hogar inteligente TaHoma COMPATIBLE

Cualquier persiana convencional puede ser motorizada de forma sencilla y sin necesidad de realizar obra. Solamente debemos tener en cuenta el formato de la ventana y tipo de cajón de persiana.

¿Qué sistema de persiana tiene usted?

Sistema encofrado de obra

Sistema tradicional con acceso independiente de la ventana.

Monoblock convencional

Sistema ventana normalizado con tambor de persiana independiente.



Monoblock integrado completo

El tambor de la persiana queda dentro de la estructura de la ventana.

¿Cómo seleccionar el kit correcto para motorizar la persiana de su hogar?

MS 100 / MS 200

Tubo telescópico

Interruptor de pared

Seguridad y confort

- Interruptor de pared subida/ bajada.
- Reglaje de los finales de carrera con sólo pulsar un botón.

Beneficios Somfy

- Motor integrado en tubo de enrollamiento ajustable a la anchura de la persiana para su fácil instalación.
- Provisto de accesorios de montaje.

RMS 1000 / RMS 2000

Tubo telescópico

RTS
Radio Technology Somfy®

Mando RTS 1 Canal (Pure)

Seguridad y confort

- Control mediante mando a distancia.
- Reglaje de los finales de carrera desde el mando a distancia.

Beneficios Somfy

- Motor integrado en tubo de enrollamiento ajustable a la anchura de la persiana para su fácil instalación.
- Provisto de accesorios de montaje.

TIPO DE APLICACIÓN

	MS 100	MS 200
Superficie persiana: Alu / PVC	3,4 m²	6,7 m²
Madera	2 m²	5 m²
Altura máx.	2,8 m	
Longitud máx.	2,4 m	
Alimentación	230 V	
Fuerza motor	10 Nm	30 Nm
Potencia nominal	90 W	
Tipo de ajuste:	ajuste mecánico	
Protección térmica:	sí	
Tecnología	Interruptor de por cable (Wired Technology)	
Grado protección	IP44	

TIPO DE APLICACIÓN

	RMS 1000	RMS 2000
Superficie persiana: Alu / PVC	3,4 m²	6,7 m²
Madera	2 m²	5 m²
Altura máx.	2,8 m	
Longitud máx.	2,4 m	
Alimentación	230 V	
Fuerza motor	10 Nm	30 Nm
Potencia nominal	90 W	
Tipo de ajuste:	ajuste mecánico	
Protección térmica:	sí	
Tecnología	Mando a distancia RTS (Radio Technology Somfy)	
Grado protección	IP44	

ACCESORIOS

Mando RTS 1 canal
Ref. 2 400 674

Mando RTS 5 canales
Ref. 2 400 675

Mando pared sin cables
Ref. 2 401 102

Microrecpetor universal
Ref. 2 401 162
Adaptar otros motores a nuestro mando.

Sensor luminosidad
Ref. 2 401 201